

MODELO	POTENCIA ULTRASONIDOS (KW)	CUBA PRINCIPAL (LT)	CARGA MÁXIMA PLATAFORMA ELEVADORA (KG)	PLATAFORMA ELEVADORA	DIMENSIONES INTERNAS CUBA PRINCIPAL (MM)	ALTURA ÚTIL (MM)	SEPARADOR DE ACEITE LFS	TAPA SUPERIOR AUTOMÁTICA
ACM-100	1	113	50	Neumática	600 x 400 x 470	350	SI	NO
ACM-200	2	229	75	Neumática	800 x 550 x 520	400	SI	NO
ACM-350	3	390	250	Neumática	1000 x 650 x 600	450	SI	OPCIONAL
ACM-500	4	546	350	Neumática	1200 x 650 x 700	550	SI	OPCIONAL
ACM-750	5	840	500	Neumática	1400 x 800 x 750	570	SI	OPCIONAL
ACM-1000	7	1152	800	Neumática	1600 x 900 x 850	650	SI	SI
ACM-2000	9	2178	1.000	Hidráulica	1800 x 1100 x 1100	900	SI	SI
ACM-3000	12	3276	1.000	Hidráulica	2100 x 1300 x 1200	1000	SI	SI
ACM-4500	15	4846	1.800	Hidráulica	2400 x 1590 x 1270	1020	SI	SI
ACM-5500	18	6010	1.800	Hidráulica	2700 x 1590 x 1400	1150	SI	SI
ICM-8000	24	9184			3200 x 2050 x 1400	1200	SI	SI
ICM-12000	36	13090			4600 x 1950 x 1460	1260	SI	SI

**Todos los modelos ACM pueden fabricarse en la versión ICM, sin plataforma elevadora

Para obtener el mejor rendimiento de limpieza se deben dejar 100mm de espacio entre las piezas, y entre las paredes de la cuba y piezas.

** Para más información, puede pedir a nuestro equipo comercial asesoramiento técnico info@ultratecno.es