

MODELO	CUBA PRINCIPAL (L)	CARGA MÁXIMA PLATAFORMA ELEVADORA (KG) (6 BAR)	PLATAFORMA ELEVADORA	CARGA MÁXIMA SIN PLATAFORMA (KG)	POTENCIA ULTRASONIDOS (KW)	POTENCIA CALEFACCIÓN (KW)	DIMENSIONES INTERNAS CUBA PRINCIPAL (MM)	DIMENSIÓN BANDEJA ELEVADOR (MM)	ALTURA ÚTIL (MM)	DIMENSIONES EXTERNAS CON TAPA SUPERIOR ABIERTA (MM)	SEPARADOR DE ACEITE LFS	TAPA SUPERIOR AUTOMÁTIC
ACM-100	113	50	Neumática	100	1	3,75	600 x 400 x 470	550 x 320	345	1.070 x 720 x 1.335	YES	NO
ACM-200	200	75	Neumática	150	2	7,5	800 x 500 x 500	750 x 420	375	1.270 x 825 x 1.420	YES	NO
ACM-350	403	250	Neumática	470	3	7,5	1.000 x 650 x 620	950 x 527	450	1.807 x 1.204 x 1.740	YES	OPTIONAL
ACM-500	587	350	Neumática	700	4	11	1.200 x 670 x 730	1.090 x 544	530	2.050 x 1.220 x 1.856	YES	OPTIONAL
ACM-750	840	500	Neumática	1.000	5	11	1.400 x 800 x 750	1280 x 670	550	2.170 x 1.360 x 1.880	YES	OPTIONAL
ACM-1000	1.224	800	Neumática	1.600	7	18	1.600 x 900 x 850	1480 x 760	650	2.375 x 1.495 x 2.095	YES	YES
ACM-2000	2.178	1.000	Hidráulica	2.000	9	27	1.800 x 1.100 x 1.100	1.750 x 900	900	2.450 x 1.600 x 2.400	YES	YES
ACM-3000	3.276	1.000	Hidráulica	2.000	12	27	2.100 x 1.300 x 1.200	2.050 x 1.110	1000	2.750 x 1.800 x 3.000	YES	YES
ACM-4500	4.846	1.800	Hidráulica	3.600	15	36	2.400 x 1.590 x 1.270	2.350 x 1.400	1020	3.085 x 2.150 x 3.300	YES	YES
ACM-5500	6.010	1.800	Hidráulica	5.000	18	45	2.700 x 1.590 x 1.400	2.650 x 1.400	1150	3.385 x 2.150 x 3.450	YES	YES
ICM-8000	9.184			7.000	27	54	3.200 x 2.050 x 1.400		1200	3.520 x 2.750 x 4.350	YES	YES
ICM-12000	13.260			12.000	36	72	4.600 x 1.950 x 1.460		1260	6.190 x 2.890 x 4.400	YES	YES

*Todos los modelos ACM pueden fabricarse en la versión ICM, sin plataforma elevadora

**Carga máxima de los modelos ICM o modelos ACM con plataforma elevadora, en su posición más baja

Para obtener el mejor rendimiento de limpieza se debe dejar 100 mm de espacio entre las piezas, y entre las paredes de la cuba y piezas.