

MODELO	CUBA PRINCIPAL (L)	CARGA MÁXIMA PLATAFORMA ELEVADORA (KG) (6 BAR)	PLATAFORMA ELEVADORA	CARGA MÁXIMA SIN PLATAFORMA (KG)	POTENCIA ULTRASONIDOS (KW)	POTENCIA CALEFACCIÓN (KW)	DIMENSIONES INTERNAS CUBA PRINCIPAL	DIMENSIÓN BANDEJA ELEVADOR (MM)	ALTURA ÚTIL (MM)	DIMENSIONES EXTERNAS CON TAPA SUPERIOR	SEPARADOR DE ACEITE LFS	TAPA SUPERIOR AUTOMÁTIC
ACM-100E	113	50	Neumática	100	1	3,75	600 x 400 x 470	550 x 290	310	1070 x 720 x 1360	Sí	No
ACM-200E	200	75	Neumática	150	2	7,5	800 x 500 x 500	750 x 370	300	1270 x 850 x 1520	Sí	No
ACM-350N	405	250	Neumática	470	3	11	1000 x 650 x 625	952 x 495	381	1807 x 1100 x 1735	Sí	Opcional
ACM-500N	587	350	Neumática	700	4	11	1200 x 670 x 730	1150 x 520	450	2010 x 1220 x 1810	Sí	Opcional
ACM-750N	840	500	Neumática	1 000	5	11	1400 x 800 x 750	1335 x 630	480	2270 x 1360 x 1890	Sí	Opcional
ACM-1000N	1 224	800	Neumática	1 600	7	15	1600 x 900 x 850	1550 x 725	556	2450 x 1490 x 2090	Sí	Sí
ACM-2000N	2 178	1 000	Hidráulica	2 000	9	23	1800 x 1100 x 1100	1666 x 915	754	2610 x 1830 x 2740	Sí	Sí
ACM-3000NW	3 279	1 000	Hidráulica	2 000	10	30	1700 x 1590 x 1215	1565 x 1340	850	2255 x 2180 x 3280	Sí	Sí
ACM-3000N	3 276	1 000	Hidráulica	2 000	12	30	2100 x 1300 x 1200	2000 x 1110	850	2750 x 1800 x 3000	Sí	Sí
ACM-4500N	5 190	1 800	Hidráulica	3 600	15	37,5	2400 x 1590 x 1360	2217 x 1251	900	3293 x 2306 x 3340	Sí	Sí
ACM-5500N	6 010	1 800	Hidráulica	5 000	18	45	2700 x 1590 x 1400	2600 x 1400	1 000	3543 x 2442 x 3660	Sí	Sí
ICM-8000N	9 184			8 000	27	60	3200 x 2050 x 1400		1 260	4100 x 2850 x 4350	Sí	Sí
ICM-12000N	13 258			12 000	36	75	4600 x 1950 x 1460		1 320	5920 x 2890 x 4335	Sí	Sí

\*Todos los modelos ACM pueden fabricarse en la versión ICM, sin plataforma elevadora

\*\*Carga máxima de los modelos ICM o modelos ACM con plataforma elevadora, en su posición más baja

Para obtener el mejor rendimiento de limpieza se debe dejar 100 mm de espacio entre las piezas, y entre las paredes de la cuba y piezas.